压力表的选型表

询价/项目/订单编号		联系方式		日期
应用说明:				
介质	□液体	□气体		
工作压力		至bar / 频率	Hz	
户外使用	□是	□否		
环境温度	从 ℃ 至			
介质温度	从°C 至			
脉动	□ 是	□否		
震动	□ 是	□否□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	口系支际哄士	1 # ^ *
测量系统	□波登管	□水平隔膜式]膜盒式
精度等级	0.25 0.6	☐ 1.0 ☐ 1.6	2.5	其他
外壳材料	□合金钢	□不锈钢	□塑料	其他
外壳型号	□ 斜面环 (仅限型号 PÜ, PsP, DR/E		由环 □螺纹环	
∞.⊓	□安全型□卡扣式窗			
窗口		玻璃 □聚碳酸酯料 □丙烷	^特 酸有机坡埚 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	
泄压口	□是	□否		
外壳填充	□是	□否	□可填充	
表圆直径	□ 40 □ 50		00	
>= >= == (I	□ 250 □ 96 x 96			
浸湿零件	□ -1 黄铜/青铜	□-2 合金钢	□-3 不锈钢	
4.4.4.m	□ -4 合金钢/聚四氟乙烯	□ -5 不锈钢/聚四氟乙烯		
连接位置	□底部连接	□背部下方连接	□背部中心连接	
安装	□直接安装 □后置安		□ U型卡口	++ //
压力范围	□ bar □ mbar □ k		psi	其他
	双刻度 制冷剂刻度 制冷剂刻度 特殊刻度、标识、表盘题字等等			
	特殊刻度、标识、表盘题字	等等		
过程连接				
限位螺栓	□ 否 □ 是,孔径 0.3 mm □ 0.6 mm □ 0.8 mm □ 无孔			
其他附件	(如限位开关、指示器、更高的过压保护)			
安装到易爆区	ф\#±000			
	安装在0区 □是 □否		□证书符合ATEX	
证书	在1区或2区使用感应限位开		□否	
证书	□测试报告 2.1 EN 10294	□ 检验证书 2		
T/L / L	测试证书 3.1 EN 10204		□材料	
附件	如阀门、密封等			



公司名称: 上海石仞科技有限公司 公司地址: 上海市普陀区金沙江路1340弄172支弄A4栋2楼B座 联系电话: 021-62173217 公司网址: www.shiren-tech.com 电子邮箱: sales@shiren-tech.com