

SF₆气体密度计 选型表

描述

连接位置	底部 <input type="checkbox"/>	后面 <input type="checkbox"/>	径向 <input type="checkbox"/>
	右边 <input type="checkbox"/>	左边 <input type="checkbox"/>	
插入式连接器位置		右边 <input type="checkbox"/>	后面 <input type="checkbox"/>
后置法兰	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
前置法兰	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
连接螺纹	G 1/2 B <input type="checkbox"/>	G 3/8 B <input type="checkbox"/>	M20x1,5 <input type="checkbox"/>
	或者 _____		

型号/表壳填充

干燥式 <input type="checkbox"/>	充液式 <input type="checkbox"/>
	填充介质 硅油 <input type="checkbox"/> 氮气 <input type="checkbox"/>

范围

-0.1/0.9 MPa <input type="checkbox"/>	其他范围或单位 _____
-1/9 bar <input type="checkbox"/>	

补偿温差范围

-20 / +60 °C <input type="checkbox"/>	-40 / +40 °C <input type="checkbox"/>	或者 _____
---------------------------------------	---------------------------------------	----------

填充压力 Pf

0.4 <input type="checkbox"/>	0.45 <input type="checkbox"/>	0.5 <input type="checkbox"/>	0.6 <input type="checkbox"/>	MPa	或者 _____
4 <input type="checkbox"/>	4.5 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>	bar	或者 _____

校正压力 Pc

0.3 <input type="checkbox"/>	0.35 <input type="checkbox"/>	0.4 <input type="checkbox"/>	0.45 <input type="checkbox"/>	0.55 <input type="checkbox"/>	MPa	或者 _____
3 <input type="checkbox"/>	3.5 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	4.5 <input type="checkbox"/>	5.5 <input type="checkbox"/>	bar	或者 _____

触点类型

双触点	设置点 <input type="checkbox"/>					
	Ps1	Ps2	(MPa)	Ps1	Ps2	(bar)
	0.3	0.3	<input type="checkbox"/>	3	3	<input type="checkbox"/>
	0.35	0.35	<input type="checkbox"/>	3.5	3.5	<input type="checkbox"/>
	0.35	0.3	<input type="checkbox"/>	3.5	3	<input type="checkbox"/>
	0.4	0.35	<input type="checkbox"/>	4	3.5	<input type="checkbox"/>
	0.45	0.45	<input type="checkbox"/>	4.5	4.5	<input type="checkbox"/>
	0.45	0.4	<input type="checkbox"/>	4.5	4	<input type="checkbox"/>
	0.55	0.5	<input type="checkbox"/>	5.5	5	<input type="checkbox"/>
	其他	_____	<input type="checkbox"/>	其他	_____	<input type="checkbox"/>

三触点

设置点 Ps3作用于压力下降	Ps2 = Ps3 <input type="checkbox"/>
设置点 Ps3作用于压力上升	Ps3 = <input type="checkbox"/>

表盘题字

红色区域	-0,1 (-1 bar) 至 Ps2
黄色区域	Ps2 至 Ps1
绿色区域	Ps1 至 满刻度
Pf, Pc, Ps1, Ps2 的数值	Ps3, 如果指定
SF6 Gas (SF6气体)	
cl.1.0=20°C	
cl.2.5=range of compensated temperature (cl.2.5=补偿温度的范围)	
Setting Temp 20°C (设定温度20°C)	non-inductive (无感应)
Umax=250V 或者 _____	Pmax=30W/50VA 或者 _____
Measuring unit (测量单位)	serial number(序列号)
MT-Logo (MT公司标志)	Made in German(德国制造)

客户指定信息	用户标志 _____
	额外信息标识 _____