

温度计选型表

日期

联系方式

数量

从 至 ° C ° F K 其他:

双刻度:

特殊刻度、标识、表盘题字等等:

从 °C 至 °C

☐ 是 ☐ 否☐ 双金属 TBi ☐ 气压式 T☐ 63 (2½") ☐ 80 (3") ☐ 100 (4") ☐ 160 (6") ☐ 250 (10")☐ 96 x 96 (3.8" x 3.8") ☐ 144 x 144 (5.7" x 5.7") 其他: _____

☐ 不锈钢 其他: _____

☐ 卡口环 ☐ 卷曲环 其他: _____

☐ 有 ☐ 无

☐ 固定安装(S) ☐ 不锈钢制毛细管线(F) 长度: m

☐ 转轴 / 所有角度 (Gel) ☐ 带柔性装铠

— 特别型号 (如: PE护套柔性装铠、聚烯烃收缩管等)

☐ 底部 (TF用于Mgh型) ☐ 背部中心 (rm)

底部, 角度 ☐ - 向左 (wl) ☐ - 向右 (wr)

□ - 向背部 (w) □ - 向背部钝角 (wst)

特殊要求:

☐ 无 ☐ 后置安装法兰 (Rh) ☐ 前置法兰 (Fr) ☐ u-型卡口 (BFr)

仪表支架距离 (mm) ☐ 60 (2.36") ☐ 100 (4") ☐ 160 (6")

☐ 铝/黑色 ☐ 铝/抛光 ☐ 不锈钢

(限位开关触头装配、拖移式指示器:)

☐ 测试报告 2.1 / EN 10204 ☐ 检验证书 2.2 / EN 10204

☐ 测试证书 3.1/ EN 10204 精度

其他:

测温杆与温度计套管详见背面

